Mākslīgā akmens vannas istabas virsmas

Tehniskā datu lapa

Produkta apraksts

KORTE mākslīgā akmens vannas istabas virsmas ir pēc individuāliem izmēriem izgatavotas vannas istabas virsmas ar iestrādātu vai izvēles izlietni. Tās izgatavo no augstvērtīga akrila bāzes kompozītmateriāla (Solid Surface). Produkti paredzēti mājokļu un komerctelpu vannas istabām, kur nepieciešama izturība, higiēna un bezšuvju izskats.

Katru izstrādājumu izgatavojam pēc klienta specifikācijas, ko izveido produkta konfigurators.

Materiāli

Virsmas materiāls

Mākslīgā akmens kompozītmateriāls, kas sastāv no:

- akrila polimēra (PMMA)
- dabīgiem minerāliem (alumīnija trihidrāts – ATH)

Izmantotie materiāli:

- Corian®
- Staron®
- Meganite®

Pieejams 26 izvēlētās krāsās no minētajiem ražotājiem.

Konstrukcijas pastiprinājums

Konstrukcijas stabilitātei virsmu pastiprina ar:

- 15 mm mitrumizturīgu bērza saplāksni
- melamīna vai fenola pārklājumu

Pastiprinājums klāj lielāko daļu izstrādājuma apakšpuses, izņemot vietas, kas nepieciešamas maisītāja uzstādīšanai.

Virsmas apdare

Standarta apdare:

Satīna apdare – sausā slīpēšana ar 600 graudainību

Īpašības:

- vienmērīgs satīna spīdums
- gluda, neporaina virsma
- patīkama taustes sajūta

Konstrukcija

Pamatmateriāla biezums:

12 mm mākslīgais akmens

Pieejamie redzamās malas biezumi:

- 12 mm
- 30 mm
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm

Biezākas malas veido laminētā konstrukcijā ar pastiprinājumu.

Izlietņu varianti

KORTE vannas istabas virsmas var piegādāt ar šādiem izlietņu variantiem:

- **IN** - Iestrādāta izlietne, bez šuvēm ielīmēta virsmā.
- **TOP** - Bļodveida izlietne uz virsmas, sieniņas biezums 12 mm. *(Šim izlietnes veidam pārplūde nav pieejama.)*
- **ON** - Bļodveida izlietne uz virsmas ar papildu vertikālu ārējo sieniņu. *(Šim izlietnes veidam pārplūde nav pieejama.)*
- **Bez izlietnes** - Virsma bez izlietnes izgriezuma, piemērota klienta paša izgriezumam vai uzstādīšanai virs sadzīves tehnikas vai mēbelēm.

Visas izlietnes izgatavo no tā paša materiāla un tādā pašā krāsā kā virsmu.

Izmēri

Izstrādājumus izgatavo pēc individuāliem izmēriem šādās robežās:

Maksimālais garums
2200 mm

Maksimālais platums
700 mm

Visi detalizētie izmēri ir noteikti pasūtījuma specifikācijā, ko izveido konfigurators.

Svars

Aptuvenais konstrukcijas svars:

32–38 kg/m²

Aprēķina pamatā:

- 12 mm mākslīgais akmens
- 15 mm saplākšņa pastiprinājums
- līmes savienojumi

Faktiskais svars atkarīgs no konfigurācijas un izlietnes formas.

Materiāla savienojumi

Mākslīgā akmens detaļas savieno ar:

krāsai pieskaņotu divkomponentu līmi
no materiāla ražotāja.

Pēc apstrādes savienojumu vietās nav redzamu šuvju.

Higiēna un mitrumizturība

Mākslīgais akmens nodrošina:

- neporainu un higiēnisku virsmu
- izturību pret mitrumu un vannas istabā ierastām ķimikālijām
- piemērotību mitrām telpām
- virsmu, uz kuras, pareizi kopjot, neveidojas pelējums un baktērijas

---

Labojamība un atjaunojamība

Nelielus skrāpējumus, traipus vai pēdas var noslīpēt.

Izstrādājuma kalpošanas laikā virsmu var vairākkārt atjaunot ar smalku slīpēšanu, atgūstot satīna apdari.

Temperatūras izturība

Ilgstoša lietošanas temperatūra:

- līdz 70 °C

Īslaicīga iedarbība:

- līdz 100 °C

Jāizvairās no tieša kontakta ar ļoti karstiem priekšmetiem.

Uzstādīšanas iespējas

Vannas istabas virsmas var uzstādīt:

- uz mēbelēm vai skapīšiem
- starp sienām
- pie sienas ar metāla kronšteiniem

Balstu attālumi un novietojums jāizvēlas atbilstoši instrukcijai, kas pievienota izstrādājumam.

Standarti un atbilstība

Izstrādājumi no Corian® un citiem mākslīgā akmens materiāliem atbilst:

- EN 14688 – Sanitārtehniskās ierīces, izlietnes
- EN 31 + A1 – Pie sienas piekaramu izlietņu stiprinājuma izmēri
- EN 274-1 – Sanitārtehnisko ierīču notekarmatūra

Skatīt kvalitātes standartus

Ugunsdrošība:

Atbilstoši mākslīgā akmens materiāla ražotāja specifikācijai.

Izmēru pielaides

Ja pasūtījuma rasējumā nav norādīts citādi:

- Garuma pielaide ±2 mm

Virsmas izliekums:

- līdz 1000 mm: ±2 mm
- līdz 3000 mm: ±3 mm

Atveru diametri (maisītājs, notece u. c.):

- ±1 mm

Skatīt kvalitātes standartus

Kvalitātes kontrole

Vizuālo pārbaudi veic:

- aptuveni 60 cm skatīšanās attālumā
- parastā telpu apgaismojumā

Parastos apskates apstākļos uz virsmas nedrīkst būt redzamu defektu.

Skatīt kvalitātes standartus

Vides īpašības

- ilgmūžīgs materiāls
- labojama un atjaunojama virsma
- maz materiāla atgriezumu, jo izgatavojam pēc pasūtījuma
- materiāla sastāvdaļas var būt pārstrādājamas atbilstoši vietējiem noteikumiem

---

Garantija

36 mēnešu ierobežota garantija ražošanas defektiem no piegādes dienas.

Garantija attiecas uz materiālu un izgatavošanas defektiem, lietojot izstrādājumu parastos mājsaimniecības apstākļos.

Garantija neattiecas uz bojājumiem, ko radījusi nepareiza uzstādīšana, nepareiza lietošana, triecieni vai nepareiza kopšana.
